



TP-LINK bezprzewodowy mocny router modem ADSL2+

Nr katalogowy: TD-W8961N

Kod EAN: 6935364061166

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

148,00 PLN

Opis produktu



Bezprzewodowy router/modem ADSL 2+, standard N, 300 Mb/s

- Urządzenie wielofunkcyjne: modem ADSL2+, router NAT, 4-portowy przełącznik oraz bezprzewodowy punkt dostępowy.
- Wykorzystanie standardu N, zapewniającego prędkość transmisji do 300 Mb/s, to idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających dużej przepustowości lub wrażliwych na zakłócenia, takich jak np. połączenia internetowe, gry online, a nawet transmisja wideo w jakości HD.
- Obsługujące wiele języków oprogramowanie Easy Setup Assistant umożliwia wygodną i szybką instalację.
- Przycisk WPS umożliwiający łatwe nawiązanie połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem WPA oraz przyciski Wi-Fi On/Off.

Wi-Fi o prędkości 300 Mb/s

300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4 porty LAN sprawiają, że TD-W8961N to świetny wybór dla takich zastosowań jak transmisja strumieniowa w jakości HD, gry online i innych działań wymagających dużej przepustowości sieci.

Wydajne anteny

Dwie zewnętrzne anteny o zysku 5 dBi pozwalają routerowi na stworzenie stabilnej sieci bezprzewodowej o dużym zasięgu, obejmującym całą powierzchnię twojego domu.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.

SPECYFIKACJA:

- **Rodzaj urządzenia:** Router bezprzewodowy - modem DSL - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny
- **Protokół sygnalizacji cyfrowej:** ADSL, ADSL2, ADSL2+
- **Protokół komunikacyjny danych:** Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Pasmo częstotliwości:** 2,4 GHz
- **Pojemność:** Stałe połączenie wirtualne (PVC): 8
- **Protokół warstwy Sieci / Transportu:** PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, DHCP, DNS, DDNS
- **Protokół routingu:** RIP-1, RIP-2, statyczne trasowanie IP
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, IPP, SNMP 2c, HTTP
- **Cechy:** Port strefy DMZ, obsługa NAT, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, filtracja pakietów, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów URL, filtrowanie adresów IP, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa wirtualnych serwerów, przesył IPSec, przekaźnik DHCP, przekaźnik DNS, filtrowanie aplikacji, SYN Flooding, Ping of Death, zaporą dla proxy, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP)
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 19.5 cm x 13 cm x 3.5 cm
- **Wymagania systemowe:** UNIX, Apple MacOS, Linux, Windows 8, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7

